

S.T.O.U. FARM 15W30

Huile universelle multigrade pour les moteurs, les transmissions, les freins humides et les systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles.

APPLICATIONS

Cette huile multigrade est conseillée pour la lubrification des moteurs diesel chargés et non chargés, des moteurs 4 temps à essence et des moteurs GPL. Elle est conçue pour la lubrification des boîtes de vitesses, des différentiels, des transmissions finales, des prises de force, des freins humides et des systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles et des moteurs d'équipements tout-terrain.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation : protection avérée des pièces sensibles.

NIVEAU DE SPÉCIFICATION

ACEA	E3	JD	J20C
AFNOR	NF E 68-603 E	MF	M 1145
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	MF	M 1135
API	CG-4	MF	M 1139
API	GL-4	MF	M 1143
API	GL-5 (Low speed/high torque)	MF	M 1144
API	SF/CE	NH	NH 030C
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 03A
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 05K
EATON VICKERS	M-2950-S	ZF	TE-ML 06A
FORD	ESN-M2C-159B/C	ZF	TE-ML 06B
FORD	ESN-M2C134 C/D	ZF	TE-ML 06C
FORD	ESN-M2C159 B/C	ZF	TE-ML 07B
FORD	FNH 82009202	ZF	TE-ML 07D
JD	J27		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	81.7
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		118
B.N. (méthode HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Viscosité CCS à -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	222

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®