

RACING

4T 15W50 ESTER

Этот полностью синтетический смазочный материал создан на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел для 4-тактных двигателей и предназначен для использования на соревнованиях в очень сложных условиях (кольцевые гонки, кросс, эндуро, гонки на квадроциклах). Он отличается чрезвычайно высокой смазывающей способностью, снижает расход масла, трение и износ, за счет этого улучшая производительность и увеличивая срок службы вашего мотоцикла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло специально разработано для спортивных мотоциклов (на дороге и в соревнованиях), но также может использоваться в двигателях с меньшей нагрузкой, используемых для езды по городу и на дорогах. Подходит для двигателей с интегрированной КПП без угрозы проскальзывания сцепления. Устойчиво к высоким температурам и снижает образование нагара.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Защита от износа и устойчивость к окислению: превосходная защита от окисления.
Температурная устойчивость: очень высокая стабильность.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SL	JASO	MA2
JASO	MA	JASO	Approval MA2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	124
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		162
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	260

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®