

OEM SPECIFIC

ATF LIFE PROTECT 6

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico basato su oli base di alta qualità selezionati, sviluppati appositamente per i cambi automatici ZF a 6 velocità. La sua particolare formulazione assicura un funzionamento privo di problemi e cambi marcia fluidi.

APPLICAZIONI

Progettato in particolare per i cambi automatici ZF a 6 velocità, come per BMW, Jaguar e Land Rover; è inoltre indicato per gli OEM che raccomandano questo tipo di liquido (e.g. Audi Quattro).

CARATTERISTICHE

*Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio.
Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.
Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione.*

LIVELLO DI SPECIFICA

AML	4G4319A509/AA/S	JAGUAR	Fluid 8432
BENTLEY	PY112995PA	LAND ROVER	TYK500050
BMW	M-1375.4	MASERATI	231603
BMW	83220142516	VW	G 055 005
HYUNDAI	040000C90SG	ZF	TE-ML 11

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		153
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	202
Colore	VISUAL		AMBER

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®