

U.T.T. OIL 500

Ce lubrifiant est spécifiquement formulé pour satisfaire aux exigences de Caterpillar dans le cadre d'une utilisation pour des transmissions, des transmissions finales et des freins humides (Cat TDTO).

APPLICATIONS

Cette huile est conçue pour une utilisation dans les dispositifs antifriction Caterpillar, tels que les transmissions Powershift, les embrayages et les freins, ainsi que d'autres pièces telles que les transmissions finales, les roues coniques et les différentiels. Elle est supérieure aux types CAT TO-2 et Allison C-3 et peut également être utilisée pour ces applications.

FONCTIONNALITÉS

Démarrage à froid : bonne fluidité à basse température.
Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation : protection avérée des pièces sensibles.

NIVEAU DE SPÉCIFICATION

ALLISON	C4	EATON VICKERS	M-2950-S
ALLISON	TES 439	ISO	100
API	CF	KOMATSU	KES 07.868.1
API	GL-4	ZF	Approval TE-ML 03C
CATERPILLAR	TO-4	ZF	Approval TE-ML 07F
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 07D
EATON VICKERS	I-280-S		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	76.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Indice de viscosité	ASTM D2270		119
B.N. (méthode HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Viscosité Brookfield à -12°C	ASTM D2983	mPa.s	7630
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®